

Techniniai duomenys 3720

Haftgrund LF 3720

be tirpiklių, balti, silpno kvapo, blokuojantys gruntiniai dažai, skirti vidaus ir išorės darbams.

Savybės

be tirpiklių, vandeniui skiedžiami, atmosferos poveikiui atsparūs, silpno kvapo gruntiniai dažai, skirti vidui ir išorei.

Panaudojimas

kaip blokuojanti ir gruntuojanti priemonė ant blizgių ir kitų sunkiai įgeriančių paviršių, pvz: tinko, betono, gipso kartono, ant senų tvirtų dažytų paviršių, pvz: dispersinių, aliejinių, alkidinių, blizgių dispersinių dažų. Taip pat, kaip kontaktinis sluoksnis silikatiniams dispersiniams dažams ant gipsinio tinko (pagrindas, kuris neužtikrina sukibimo).

Produkto aprašymas

Spalva

balta; spalvinami Brillux spalvų sistemos pagalba šviesūs tonai.

Blizgumas

matiniai

Bazinė produkto medžiaga

akrilato-kopolimeras

Tankis

apie 1,31g/cm³

Apdorojimas

Skiedimas

esant reikalui, vandeniui iki 10 %

Suderinamumas

galima maišyti tik su tokios pat rūšies medžiagomis ir tomis, kurios nurodytos šiame techninių duomenų lape.

Dengimas

teptuku, voleliu, purkštuvu

Išeiga

150-200 ml/m²

Apdorojimo temperatūra

ne žemiau +5° C

Instrumentų valymas

po panaudojimo, tuojau pat vandeniui

Džiūvimas

(+ 20° C, 65 % s.d.)

lietui atsparus jau po 4 valandų, dažyti galima po 12 valandų.

Laikymas

vėsiai ir ne žemiau 0° C. Tara turi būti sandariai uždaryta.

Deklaracija

Nuoroda

purškimo debesies neįkvėpti

Gaminio kodas

M-DF 01

aktualios nuorodos yra saugos duomenų lapuose.

Pagrindo paruošimas

Dažomas paviršius turi būti sausas, be riebalų ir nešvarumų. Klajinius dažus nuplauti, aliejinius dažus neutralizuoti, nušlifuoti ir nuvalyti. Grybelio ir pelėsio pažeistas vietas gerai nuvalyti ir Universal-Fungizid 542 apdirbti.

Purškimas

| Purkštuvu antgalis zoll | Purkštuvu antgalis mm | Purškimo kampas | Spaudimas bar | Skiedimas |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|------------|
| 0,021-0,026 | 0,53-0,63 | 40 ⁰ -80 ⁰ | apie 150 | Apie 5-10% |

Gruntavimas

| Pagrindas | Gruntavimas | Galutinis sluoksnis |
|---|---|---------------------------|
| Blizgus, silpnai įgeriantis paviršius, pvz. tinkas, betonas, dispersiniai, aliejiniai, alkidiniai dažai | Haftgrund LF 3720 | dažymas pagal pasirinkimą |
| Gipso kartonas, gipsinis tinkas | Pagal poreikį Haftgrund LF 3720, Lacryl Tiefgrund LF 595 arba Tiefgrund 545 | dažymas pagal pasirinkimą |

Techninė konsultacija

Tel. 0251 / 7188 - 705 ; 0251 / 7188 – 240 ; 0251 / 7188 – 106 Miunsteris, Vokietija

Tel. + 370 2316 517 Vilnius

tb@brillux.de

Info@dazau.lt

Papildomi produktai

Lacryl Tiefgrund LF 595

Tiefgrund 545

Pastaba

Šis techninis duomenų lapas parengtas remiantis ilgalaikiu intensyviu tobulinimo darbu, paremtas ilgalaikėmis patirtimi. Objektų sąlygos gali būti pačios įvairiausios, todėl pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo atsakomybės patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai. Išleidus naują informacijos leidinį, šis techninis duomenų lapas nebegalioja.