

## Techniniai duomenys 595

### Lacryl Tiefgrund LF 595

be tirpiklių, sustiprinantis, bekvapis gruntas skirtas vidui ir išorei.

#### Savybės

be lakių medžiagų, be kvapo, giliai įsiskverbiantis, vandeninis giluminis gruntas, skirtas vidui ir išorei. Gerai sutvirtinantis, šarmams atsparus ir greitai džiustantis. Sunkiai užsidegantis B1 pagal DIN 4102.

#### Panaudojimas

gruntuoti įgeriantiems paviršiams, pvz.: tinkui, betonui, gipso kartonui ar dispersiniais dažais dažytiems paviršiams. Nevienodo įgeriamumo paviršiu suvienodinti ir lengvai biriems tinkų, gipsinių tinkų ir gipsinių glaistų paviršiams sustiprinti. Kaip gruntavimo priemonė betono apsaugos sistemoje.

#### Produkto aprašymas

##### Spalva

pieno baltumo;

##### Bazinė produkto medžiaga

akrilato-kopolimeras

##### Tankis

apie 1,0 g/cm<sup>3</sup>

#### Apdorojimas

##### Skiedimas

įprastai gruntuojama neskiestu, esant reikalui skiesti vandeniu iki 10%.

##### Suderinamumas

galima maišyti tik su tokios pat rūšies medžiagomis ir tomis, kurios nurodytos šiame techninių duomenų lape.

##### Dengimas

voleliu, purkštuvu

##### Išeiga

apie 150-200 ml/m<sup>2</sup> priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo.

##### Apdorojimo temperatūra

ne žemiau +5° C

##### Instrumentų valymas

po panaudojimo, tuojau pat vandeniu.

#### Džiūvimas

( + 20° C, 65 % s.d. )

lietui atsparus po 2 valandų. Norint toliau apdirbti paviršių, reikia, kad visiškai išdžiūtų; kaip taisyklė išdžiūsta per naktį.

#### Laikymas

vėsiai ir ne žemiau 0° C. Tara turi būti sandariai uždaryta.

#### Deklaracija

##### Gaminio kodas

M-GF01

Aktualios nuorodos yra saugos duomenų lapuose.

#### Pagrindo paruošimas

Dažomas paviršius turi būti sausas, be riebalų ir nešvarumų. Klajinius dažus nuplauti, aliejinius dažus neutralizuoti, nušlifuoti ir nuvalyti. Grybelio ir pelėsio pažeistas vietas nuvalyti ir su Universal- Fungizid 542

## **Gruntavimas**

Normaliai ir stipriai įgeriantys paviršiai, tokie kaip naujas tinkas, betonas, gipso kartonas arba silikatinių plytų mūras yra gruntuojami Lacryl Tiefgrund LF 595. Po gruntavimo neturi susidaryti blizgi, paviršių užblokuojanti plėvė.

## **Nuorodos**

Gruntavimas ir dažymas turi atitikti paviršiaus reikalavimus.

Negruntuoti esant tiesioginiams saulės spinduliams, ant įkaitusio paviršiaus, esant stipriam vėjui, lyjant. Jei neišvengiama, reikia naudoti apsaugos priemones.

## **Techninė konsultacija**

Tel. 0251 / 7188 - 705 ; 0251 / 7188 – 240 ; 0251 / 7188 – 106 Miunsteris, Vokietija

Tel. + 370 2316 517 Vilnius

[tb@brillux.de](mailto:tb@brillux.de)

[info@dazault](mailto:info@dazault)

## **Papildomi produktai**

Tiefgrund 545

Haftgrund LF 3720

Grundierkonzentrat ELF 938

## **Pastaba**

Šis techninis duomenų lapas parengtas remiantis ilgalaikiu intensyviu tobulinimo darbu, paremtas ilgalaikie patirtimi. Objektų sąlygos gali būti pačios įvairiausios, todėl pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo atsakomybės patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai.

Išleidus naują informacijos leidinį, šis techninis duomenų lapas nebegalioja.